

SẢN PHẨM MỚI TỪ SOLAX
T-BAT-SYS-LV D150



T-BAT-SYS-LV D150

Tính năng

- Pin LiFePO4 an toàn
- Dòng xả đỉnh: 310A, 10 giây
- Tuổi thọ chu kỳ dài > 6000 lần
- Cài đặt dễ dàng và nhanh chóng
- Giám sát và nâng cấp từ xa
- Dễ dàng mở rộng quy mô, hỗ trợ Tối đa 16 pin LD150 lắp song song

info@solaxpower.com
service@solaxpower.com



Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi

www.solaxpower.com

ÁO: +61 1300 476529

ĐỨC: +49 6142 4091664

Toàn cầu: +86 571-56260008

VƯƠNG QUỐC ANH: +44 2476 586998

HÀ LAN: +31 (0) 852 737932

T-BAT-SYS-LV D150

Loại

Loại pin	Pin Lithium sắt photphat
Thành phần pin	1P5S*3
Điện áp danh nghĩa [V]	48
Dải điện áp hoạt động [V]	42 đến 54
Công suất định mức [Ah]	314
Năng lượng danh nghĩa [kWh]	15,0
Năng lượng sử dụng (90% DOD) ^① [kWh]	13,5
Dòng điện sạc/xả tối đa [A]	155
Dòng xả đỉnh [A,s]	310A, 10 giây
Tuổi thọ chu kỳ ^②	> 6000 chu kỳ
Giao diện giao tiếp	CAN/RS485
Nhiệt độ hoạt động [°C]	0 đến 53 (sạc)/-20 đến 53 (xả)
Nhiệt độ lưu trữ [°C]	30 đến 60 (6 tháng)/-20 đến 30 (1 năm)
Số lượng song song tối đa [PCS]	16
Kích thước (D×R×C) [mm]	900*540*260
Trọng lượng [kg]	130
Kiểu lắp đặt	Sàn
Mức bảo vệ	IP65
Khái niệm làm mát	Tự nhiên
Bảo hành [năm]	5
Độ cao hoạt động tối đa [m]	< 3000
Chứng nhận	UN38.3/IEC62619/CE

① ② Điều kiện thử nghiệm: 90% DOD, sạc và xả 0,2C @+25°C.